

ZA6

TABLET 11"



INTERAZIONE AVANZATA, ACCESSORI MODULARI E MASSIMA FLESSIBILITÀ D'USO

Il dispositivo è progettato per rispondere alle esigenze dell'operatività moderna, combinando mobilità, rapidità di interazione e integrazione dei pagamenti in un'unica soluzione versatile. **Grazie a tecnologie avanzate e a un ecosistema completo di accessori modulari, è adatto al punto vendita, al servizio al tavolo, alla gestione del personale e agli scenari in mobilità.**

La **tecnologia NFC integrata direttamente sullo schermo** consente un'interazione immediata e intuitiva, supportando i pagamenti SoftPOS e diversi casi d'uso, come l'attivazione di tessere e la lettura di badge.

La connessione di rete stabile assicura affidabilità delle transazioni e continuità operativa anche in contesti dinamici.

L'esperienza d'uso è arricchita da un **indicatore LED ad alta visibilità**, personalizzabile nei colori, che comunica in modo chiaro lo stato del dispositivo.

Lo **scanner laser 2D professionale** garantisce una lettura rapida e precisa dei codici a barre, migliorando l'efficienza di cassa, inventario e gestione prodotti. Il corpo in metallo assicura robustezza e durata, con un design sottile, compatto e leggero, ideale anche per utilizzi prolungati.

Il **sistema di bloccaggio rapido magnetico a scatto** permette di agganciare e sganciare gli accessori in pochi secondi, adattando il dispositivo a molteplici scenari operativi.

Prestazioni e specifiche tecniche

- Display touch capacitivo multi-touch da 11" WUXGA, 1920*1200 Pixel, IPS, 450 nit
- GMS EDLA
- S.O. Android 14 - SUNMI OS
- **CPU Qualcomm octa-core (SM6225) fino a 2.4GHz**
- RAM: 4GB
- ROM: 64GB
- 1 pulsante di accensione, 1 pulsante del volume
- Slot per 1 scheda Micro SD
- WiFi 6GHz/5GHz/2.4GHz, IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac, 2*2MIMO
- Bluetooth 5.3 BLE
- **Fotocamere:** posteriore 8 MP AF, flash. Anteriore 5 MP FF
- **NFC su schermo,** Supporto SoftPOS conforme a EMVCo PCD L1, Supporto ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare, Felica, ISO 15693, Supporto tag NFC
- **Audio:** 2 altoparlanti, 2 microfoni
- Batteria ai polimeri di litio non rimovibile 4,45 V/8000 mAh
- Sensore di gravità, Sensore di luce, Sensore di prossimità
- Adattatore "Ingresso: 100 V-240 V CA, Uscita: 9 V 2 A / 5 V 2 A CC
- Protezione IP54
- **Contenuto della scatola:** Dispositivo, cavo di ricarica USB-C, spina UE o UK

Dimensioni e peso

- **Dimensioni (L x P x A in mm):** 256,1 x 168,2 x 10,1
- **Peso:** 526 gr

Specifiche della base*

- **Dimensioni (L x P x A in mm):** 159 x 96 x 154
- 1 porta CC per l'alimentazione
- 2 porte USB-A per i dati
- 1 porta RJ45 per Ethernet
- 1 porta RJ12 per il cassetto contanti

* La base è opzionale e acquistabile singolarmente



Requisiti ambientali

- **Temperatura di esercizio:** -10°C ~ 50°C
- **Umidità di esercizio:** 5-95%
- **Temperatura di stoccaggio:** -20°C ~ 60°C

Interfacce

- 2*Type-C
- 6*Pogo PIN at the bottom
- 8*Pogo PIN on the back